

K 30 BTC

**CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE
A BASE DI MACROELEMENTI**

K 30 in soluzione

Tenore dichiarato di nutrienti in massa

Ossido di potassio (K ₂ O) idrosolubile	30 %
--	-------------

Ingredienti

Carbonato di potassio (1) (CAS n° 584-08-7)
(1) CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo

Caratteristiche Chimico – Fisiche

Aspetto	Liquido incolore
densita' a 20 °c	1,45 – 1,50 Kg/lt
pH (20 °C) t.q.	➤ 12.0

Uso e Dosi

va utilizzato preferibilmente nelle fasi finali del ciclo vegetativo, da ingrossamento frutti sino alla completa maturazione, può inoltre essere favorevolmente impiegato in post-raccolta per incrementare la resistenza delle piante al freddo invernale

Fogliare

Piante da frutto, Vite e Olivo 4 – 6 kg / ha

Cereali e colture industriali 5 – 10 kg/ha

Orticoltura in serra 300 - 400 g/ha


Orticoltura in pieno campo 4 – 6 kg/ha


Colture floricole ornamentali, vivaio 250 - 300 g/ha

In applicazione fogliare si consiglia di utilizzare volumi di acqua, per singola applicazione, non inferiori ai 500 - 600 l/ha su colture arboree, di 150 - 300 l/ha su colture industriali ed erbacee da pieno campo, e di 80 - 100 l/1000 mq su colture in serra.

Il prodotto può essere anche utilizzato in fertirrigazione al dosaggio di 50 - 100 kg/ha.

Dosi e modalità di applicazione sopra riportate sono da intendersi come raccomandazioni generali e che non tengono in considerazione eventuali condizioni pedoclimatiche particolari o limitazioni imposte dagli enti ufficiali. Rivolgersi al proprio consulente per adattare le dosi raccomandate al piano di fertilizzazione aziendale ed evitare quindi concimazioni eccessive e o sprechi di nutrienti.

Condizioni di magazzinaggio	Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente
	<p>In caso di sversamento raccogliere con segatura e/o sabbia Tenere fuori dalla portata dei bambini</p>  <p>Pericolo</p> <p>Indicazioni di pericolo: H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari H315 Provoca irritazione cutanea H 319 Provoca grave irritazione oculare H 335 Può irritare le vie respiratorie</p> <p>Consigli di prudenza P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso P 280 Indossare guanti/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi/il viso P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare</p> <p>UFI: TX20-40WW-200D-5SR9</p>

Informazioni aggiuntive	
	<p>"a basso tenore di cloruro"</p>

	<p>ADR</p> <p>NUMERO UN: 3267 LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, BASICO, N.A.S. (Carbonato di potassio)</p> <p>Classe di pericolo: 8 Gruppo d'imballaggio: III Codice restrizione gallerie: (E)</p>
---	---

SOLO PER USO PROFESSIONALE

Peso netto Kg xxx
Lotto: xxxxx

IMBALLO

	<p>1 PALLET TANICA 6Kg 30 SCATOLE = 120 T=720 Kg 1 PALLET TANICA 13Kg 75 T= 1050 Kg 1 PALLET TANICA 30 Kg 32 T= 960 Kg</p>			
<p>TANICA 6Kg - 14Kg - 30Kg</p>		<p>FUSTO 300 Kg 1 PALLET 4 FUSTI= 1200 Kg</p>	<p>IBC 1400 Kg</p>	<p>ATB SFUSO</p>